




- Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört.
- Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserabweisend.
- Das Produkt ist für Industrielwäsche geeignet.

Technische Informationen

Fluoreszierend mit vertikalem und horizontalem Reflexband. Ultimates Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Das Polyester wird aus recycelten Materialien hergestellt. Mit wasserabweisendem Finish. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Vorbereitet für die Hängetaschen mit Click Pocket System. Gürtelschlaufen. Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss und doppelter Wetterschutzleiste. Vordertaschen. Verstärkte Gesäßtaschen. Taschen mit Patte vorne am Oberschenkel. Brusttasche mit Reißverschluss. Schulterträger mit Klettverschluss regulierbar. Ventilation im Rücken. Die Schrittlänge kann durch das auftrennen der roten Innennaht am Beinabschluss um 3 cm verlängert werden.

Träger



24069-510 Kombihose

ULTIMATE STRETCH - wasserabweisend - für Industrielwäsche geeignet
MASCOT® ACCELERATE SAFE

14

82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68	90C46
90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62						

Hauptmaterial / Obermaterial


83% Recyceltes Polyester/17% Elastolefin
205 g/m²



ULTIMATE STRETCH. Kann max. 2% einlaufen. Das Produkt besitzt eine Zertifizierung, dass es seine Eigenschaften bei 50 Haushaltswäschen oder ≥ 25 Industrielwäschen beibehält.

Industrielwäsche-Kategorie B1

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - Klasse 3
- Hi-Vis Gruppe Y
- ProWash®

Logo

Da das Produkt aus Stretchmaterial gefertigt ist, muss für das Aufbringen eines Logos, etc. ein elastischer Transfer verwendet werden. Für die Veredelung sollte ein Transfer gewählt werden, der beim Aufbringen auf das Produkt auf maximal 145 °C erhitzt werden kann. Bitte vor dem Waschen die Waschanleitung des gewählten Transfers prüfen.

Das Produkt ist mit einer maximalen Logofläche von 0,2200m² zertifiziert. Diese zugelassene Fläche darf nicht überschritten werden. Logos auf der Vorder- bzw. Rückseite des Produkts dürfen jeweils maximal 50 % der insgesamt zugelassenen Logofläche ausmachen, damit die EN ISO 20471-Zertifizierung erhalten bleibt. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Über der linken

IHR FACHHÄNDLER

Toolcon.works
— WORKWEAR. TOOLS. MITARBEITER-SHOPS. —

Vordertaschenklappe. Max 11x6 cm/4.3x2.3 in

- Logo auf Arbeitskleidung. Über der rechten Vordertaschenklappe. Max 11x6 cm/4.3x2.3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Nacken. Max. 12 x 5 cm/4,7 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Gesäßtasche. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Gesäßtasche. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Waagrecht am rechten Oberschenkel. Max 9X6 cm/3.5x2.3 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Waagrecht am linken Oberschenkel. Max 9X6 cm/3.5x2.3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.

IHR FACHHÄNDLER

Toolcon.works

— WORKWEAR. TOOLS. MITARBEITER-SHOPS. —