

24401-231 Hardshelljacke

atmungsaktiv - wind- und wasserdicht

MASCOT® ACCELERATE SAFE



14

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					

Hauptmaterial / Obermaterial

100% Polyester

210 g/m²



- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten.
- Abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren.
- Doppelter Wetterschutzleiste als extra Schutz bei schlechtem Wetter.
- Verlängerter Rücken durch herunter knöpfbaren Stoff zum besseren Schutz vor Wind und Wetter.

Technische Informationen

Fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schräg verlaufenden Reflexen. Hoch strapazierfähiger, atmungsaktiver, wind- und wasserdichter Stoff. Nähte sind verklebt. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und doppelter Wetterschutzleiste. Innentaschen - zwei mit Reißverschluss sowie eine offene aus Netzmaterial. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Stehkragen. Rippenbund an vorderen, unteren Innenseite des Saumes. Verlängerbarer Rücken durch Aufknöpfen zum besseren Schutz vor Wind und Wetter. Rippbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Klettverschluss an den Handgelenken.

Träger



Ripstop. Wassersäule > 10.000 mm gemäß EN ISO 811. Das Produkt ist gemäß EN ISO 20471 zertifiziert, dass es seine Eigenschaften für 50 Hausaltswäschen beizubehalten. Kann max. 2% einlaufen.

Industriewäsche-Kategorie B3

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - Klasse 3
- Hi-Vis Gruppe A
- EN 343 4-4-X
- ProWash®

Logo

Für die Veredelung sollte ein Transfer gewählt werden, der beim Aufbringen auf das Produkt auf maximal 145 °C erhitzt werden kann. Bitte vor dem Waschen die Waschanleitung des gewählten Transfers prüfen.

Das Produkt ist mit einer maximalen Logofläche von 0,1264m² zertifiziert. Diese zugelassene Fläche darf nicht überschritten werden. Logos auf der Vorder- bzw. Rückseite des Produkts dürfen jeweils maximal 50 % der insgesamt zugelassenen Logofläche ausmachen, damit die EN ISO 20471-Zertifizierung erhalten bleibt. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Über der linken Brusttasche. Max. 8 x 3 cm/3,1 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Brusttasche. Max. 8 x 7 cm/3,1 x 2,7 in

IHR FACHHÄNDLER

Toolcon.works

— WORKWEAR. TOOLS. MITARBEITER-SHOPS. —

- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Rechts auf der Brust.
Max. 8 x 6 cm/3,1 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Über der rechten Brusttasche.
Max. 8 x 3 cm/3,1 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Mittig am Rücken.
Max. 20 x 20 cm/7,8 x 7,8 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am rechten Ärmel.
Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am linken Ärmel.
Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für
Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.

IHR FACHHÄNDLER

Toolcon.works

— WORKWEAR. TOOLS. MITARBEITER-SHOPS. —