



25249-236 Dreiviertel-Hose mit Knietaschen

Stretch Zones - ProWash®

MASCOT® ACCELERATE SAFE



C44	C45	C46	C47	C48	C49	C50
C51	C52	C54	C56	C58	C60	C62
C64	C66	C68				

Hauptmaterial / Obermaterial

70% Polyester/30% Baumwolle

215 g/m²



- Leichte und starke Stoffqualität mit Ripstop. Ripstop ist eine besonders reißfeste Webung, die dafür sorgt, dass der Stoff lange hält.
- Das Produkt ist eine Kombination aus festem Stoff und Stretchgewebe. Das Stretchgewebe befindet sich dort, wo zusätzliche Bewegungsfreiheit erforderlich ist.
- Mit dem Click Pocket System lassen sich genau die gewünschten Hängetaschen befestigen.
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
- Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.

Technische Informationen

Fluoreszierend mit Reflexen. Teile des Produktes sind aus Stretchstoff. Kombination der leichten Stoffqualität 236 und ULTIMATE STRETCH Stoffqualität 511. Vorbereitet für die Hängetaschen mit Click Pocket System. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Verdeckter Knopfverschluss. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Verstärkte Gesäßtaschen. Verdeckte Hammerschlaufe auf der rechten Seite. Zollstocktasche, verstärkt. Taschen mit Patte vorne am Oberschenkel. Knietaschen, höhenregulierbar. Einfache und individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe. Schenkeltasche mit Handyfach, Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zusammen mit dem Knieschutz Typ „Large“ gemäß EN 14404-3 mitzertifiziert.

Träger



Twill/Ripstop. Kann max. 2% einlaufen. Das Produkt besitzt eine Zertifizierung, dass es seine Eigenschaften bei 50 Haushaltswäschen oder 40 Industriewäschen beibehält. Separat waschen. Kein Weichspülmittel anwenden.

Industriewäsche-Kategorie B1

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - Klasse 2
- Hi-Vis Gruppe X
- ProWash®

Logo

Das Produkt ist mit einer maximalen Logofläche von 0,1300m² zertifiziert. Diese zugelassene Fläche darf nicht überschritten werden. Logos auf der Vorder- bzw. Rückseite des Produkts dürfen jeweils maximal 50 % der insgesamt zugelassenen Logofläche ausmachen, damit die EN ISO 20471-Zertifizierung erhalten bleibt. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.

IHR FACHHÄNDLER

Toolcon.works

— WORKWEAR. TOOLS. MITARBEITER-SHOPS. —



IHR FACHHÄNDLER

***Toolcon*.works**

— WORKWEAR. TOOLS. MITARBEITER-SHOPS. —



IHR FACHHÄNDLER

Toolcon.works

— WORKWEAR. TOOLS. MITARBEITER-SHOPS. —



IHR FACHHÄNDLER

***Toolcon*.works**

— WORKWEAR. TOOLS. MITARBEITER-SHOPS. —